



Imperial Microfinishing Film

3M 266L Hookit™

Elektrostatisch gestreuter Schleiffilm Fre Cut

Produkt-Information Superabrasives

Produktaufbau

| | |
|--|---|
| <i>Unterlage:</i> | Extrudierter PES-Film 3 mil (0,075 mm) |
| <i>Bindung:</i> | Vollkunstharz |
| <i>Schleifmineral:</i> | Aluminiumoxid |
| <i>Besonderheit:</i> | Fre Cut, Hookit™ - Klettsystem |
| <i>Streuart:</i> | Elektrostatisch dicht |
| <i>Körnungsbereich (in Micron)</i> | 9;15; 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100 |

Lieferbare Formen



| Merkmale | Vorteile | Nutzen |
|--|--|---|
| Homogene Filmunterlage mit hoher Präzision | Gleichmäßigeres Finish; klare Referenzfläche | Höhere Qualität |
| Micron-Körnung | Enge Toleranzen in den Korngrößen | Präzise und bestimmbare Oberflächenqualität |
| Fre Cut | Verringertes Zusetzen | Hohe Standzeit |
| Elektrostatisch gestreut | Hohe Schnittigkeit | Hohe Produktivität |
| Filmunterlage mit hoher Zugfestigkeit | Hohe Reißfestigkeit | Kein Ausfall, Kostenersparnis |
| Hookit™ Klettsystem | Schneller Werkzeugwechsel | Zeit- und Kostenersparnis |

3M 266L Hookit™

Anwendungsbereiche:

Werkstoffe

Mineralwerkstoff (Corian®, Surell® usw.), Kunststoffe, Plexiglas, Acrylglas, Glas, Lack.

Werkstücke

Möbel, Fenster, Arbeitsplatten, Sanitär.

Zubehör

3M Handteller 5791, D 150mm

3M Schleifteller 7389, D 150mm x 5/16"

3M Schleifteller 5876, D 150mm x 5/16", 600A

3M Schleifteller 9536, D 150mm x M8 und 5/16", 600A

Anwendungsempfehlungen

Besonders geeignet für den Einsatz auf handgeführten Maschinen zur Bearbeitung von Kunststein.

Sicherheitshinweise



Zertifizierung

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

3M Service

Haben Sie technische Fragen?

Ihr Ansprechpartner ist Herr Dieter Jahnke

Telefon: 0 21 31 / 14 24 75

Telefax: 0 21 31 / 14 38 56

Haben Sie Fragen zum Umweltschutz oder zur Produktsicherung?

Telefon: 0 21 31 / 14 20 42

Telefax: 0 21 31 / 14 35 87

Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



3M Deutschland GmbH
Schleif- und Poliersysteme
Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss

Telefon 0 21 31 / 14 27 10
Telefax 0 21 31 / 14 38 56
<http://www.3M.com/de/schleifen>
email: schleifen.de@3m.com

SM 255
3M 266L
Version 01/99