



# 3M 785C Roloc™

Roloc™ Faserscheibe mit kühlendem Schleifhilfsmittel für den Einsatz auf Edelstahl

## Produkt-Information Schleifwerkzeuge

### Produktaufbau

<i>Unterlage:</i>	Vulkanfiber
<i>Bindung:</i>	Vollkunstharz
<i>Schleifmineral:</i>	Cubitron/Aluminiumoxid-Gemisch
<i>Streuart:</i>	Geschlossene Streuung
<i>Körnungsbereich:</i>	24, 36 - 80, P100, P120
<i>Durchmesser:</i>	75mm
<i>Besonderheiten:</i>	Schleifhilfsmittel

### Lieferbare Formen



<b>Merkmale</b>	<b>Vorteile</b>	<b>Nutzen</b>
Cubitron/Aluminiumoxid-Gemisch	Hartes Mineral mit extrem hoher Zähigkeit	Geringe Abnutzung; sehr hohe Standzeit
Vollkunstharzbindung	Gute Verankerung des Minerals	Geringer Kornausbruch
Schleifhilfsmittel	Geringe Temperaturbelastung des Schleifkorns	Keine Temperaturverfärbung des Werkstücks
Roloc Schnellwechselsystem	Schneller Werkzeugwechsel	Zeit- und Kostenersparnis
Geringer Scheibendurchmesser (75mm)	Präzises, extrem genaues Arbeiten	Weniger Nachbearbeitung, Zeitersparnis

# 3M 785C Roloc™

## Anwendungsbereiche: Werkstoffe

Edelstahl, Schmiedestahl, Messing, Bronze, Aluminium, Kupfer

## Werkstücke

Schweißnähte, Container, Stahlkonstruktionen, Maschinenbauteile

## Maschinensysteme



## Zubehör

3M Schleifteller X (84993) oder H (84998)

## Anwendungs- empfehlungen

Besonders geeignet für das präzise Abtragen von TIG und MIG Schweißnähten und Schweißpunkten.

## Sicherheitshinweise



## 3M Service

Haben Sie technische Fragen?

Ihr Ansprechpartner ist Herr Stefan Nowak

Telefon: 0 21 31 / 14 36 07

Telefax: 0 21 31 / 14 38 56

Haben Sie Fragen zum Umweltschutz oder zur Produktsicherung?

Telefon: 0 21 31 / 14 20 42

Telefax: 0 21 31 / 14 35 87

### Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



**3M Deutschland GmbH**  
Schleif- und Poliersysteme  
Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss

Telefon 0 21 31 / 14 27 10  
Telefax 0 21 31 / 14 38 56  
<http://www.3M.com/de>  
email: [schleifen.de@3m.com](mailto:schleifen.de@3m.com)

*SM 151  
3M 785cr  
Version 01/99*