



CF-MB


Cleaning and Finishing Mini Flap Brush Minibürsten zum Erzielen eines Glanzfinish

Produkt-Information Scotch-Brite™ Faservliesprodukte

Produktaufbau

<i>Feinheitsgrade:</i>	Type A (rot):	fine
	Type S (grau):	medium
<i>Abmessungen:</i>	Durchmesser:	100 mm
	Breite:	100 mm
	Innendurchmesser:	19 mm

Maschinensysteme



Merkmale	Vorteile	Nutzen
Dreidimensionales Scotch-Brite Faservlies	Gleichmäßige Verteilung des Schleifkorns; paßt sich der Form des Werkstücks an	Gleichbleibendes, reproduzierbares Arbeitsergebnis; keine Veränderung der Werkstückgeometrie
Nylon Faservlies	Frei von korrosionserzeugenden Metallen	Metallisch reine Oberfläche
Lamellenkonstruktion	Weiches, anpassungsfähiges Arbeiten; offene, flexible Konstruktion	Gleichmäßige Werkstückoberfläche ohne Rattermarken; kein Zusetzen
CF Material mit Aluminiumoxid-Schleifkorn (Typ A)	Schleifkorn mit hoher Zähigkeit	Feines, mattes Strichbild
CF Material mit Siliziumkarbid-Schleifkorn (Typ S)	Hartes, spitzes Schleifkorn	Markantes Strichbild mit feiner Struktur

CF-MB

Anwendungsbereiche: Werkstoffe

Metall, Kunststoff, Holz, Lacke.

Werkstücke

Finish auf Messing und Kupfer; Überblenden von Schleifmittel P120 (Typen A und S).

Polieren von Aluminium vor dem Eloxieren; Überblenden von Schleifmittel P180; Entfasern von Holz und Lacken (Type A).

Anwendungs- empfehlungen

Anwendung	Maximale Drehzahl U/min	Empfohlene Arbeitsgeschwin- digkeit U/min
Metall entgraten/ reinigen	4000	3700
Metall polieren	4000	3200
Metall finishen	4000	2500
Holz entfasern	4000	1800

Sicherheitshinweise



Zertifizierung

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

3M Service

Haben Sie technische Fragen?

Ihr Ansprechpartner ist Herr Wolfgang Scheibe

Telefon: 09 51 / 4 75 33

Telefax: 09 51 / 4 75 33

Haben Sie Fragen zum Umweltschutz oder zur Produktsicherung?

Telefon: 0 21 31 / 14 20 42

Telefax: 0 21 31 / 14 35 87

Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



3M Deutschland GmbH
Schleif- und Poliersysteme
Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss

Telefon 0 21 31 / 14 27 10
Telefax 0 21 31 / 14 38 56
<http://www.3M.com/de/schleifen>
email: schleifen.de@3m.com

SBI 171
CF-MB
Version 01/99