



CR-DR

Roloc™ Coating Removal Disc

Roloc™ Scheiben für die Grobreinigung

Produkt-Information Scotch-Brite™ Faservliesprodukte

Produktaufbau

Feinheitsgrade:

Type S (schwarz):


extra coarse

Abmessungen:

Durchmesser:

50, 75 mm

Maschinensysteme



Merkmale	Vorteile	Nutzen
CS Material	Aggressives, grobkörniges Vlies in offener Konstruktion	Kein Zusetzen; geringe Temperaturentwicklung
Nylon Faservlies	Frei von korrosionserzeugenden Metallen	Metallisch reine Oberfläche
Grobfaservlieskonstruktion	Hohe Standzeit bei Grobreinigungsanwendungen	Kostensparnis durch geringe Rüst- und Nebenzeiten
Roloc Schnellwechselsystem	Schneller Werkzeugwechsel ohne Einsatz eines Wechselwerkzeugs	Kostensparnis durch geringere Rüst- und Nebenzeiten bei mehrstufigen Arbeitsprozessen

CR-DR

Anwendungsbereiche: Werkstoffe

Metalle, Lacke

Werkstücke

Entfernen von Rost, Korrosion, alten Beschichtungen, Dichtungsresten und Anlauffarben; Entrosten und Entfernen von Farben auf Blechteilen; Reinigen von Metalloberflächen; Reinigen von Schweißnähten

Zubehör

Roloc Holder Nr. 3 (Ø 50mm); Schleifteller X (84993) oder H (84998) (Ø 75mm)

Anwendungsempfehlungen

Durchmesser mm	Maximale Drehzahl U/min	Empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit U/min
50	18000	8000 - 10000
75	15000	6000 - 8000

Besonders für den Einsatz auf konturierten Werkstücken geeignet.

Sicherheitshinweise



3M Service

Haben Sie technische Fragen?
Ihr Ansprechpartner ist Herr Wolfgang Scheibe
Telefon: 09 51 / 4 75 33
Telefax: 09 51 / 4 75 33

Haben Sie Fragen zum Umweltschutz oder zur Produktsicherung?
Telefon: 0 21 31 / 14 20 42
Telefax: 0 21 31 / 14 35 87

Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



3M Deutschland GmbH
Schleif- und Poliersysteme
Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss

Telefon 0 21 31 / 14 27 10
Telefax 0 21 31 / 14 38 56
<http://www.3M.com/de/schleifen>
email: schleifen.de@3m.com

*SBI 154
CR-DR
Version 01/99*