



DB-WL

Deburring Wheel - rot



Kompaktscheiben für Entgratungsarbeiten

Produkt-Information Scotch-Brite™ Faservliesprodukte

Produktaufbau

<i>Feinheitsgrade:</i>	Type S (grau):	medium, fine
<i>Härte:</i>		7, 8, 9
<i>Abmessungen:</i>	Durchmesser:	152, 203 mm
	Breite:	25,4; 50,8 mm
	Innendurchmesser:	25,4; 76,2 mm

Maschinensysteme



Merkmale	Vorteile	Nutzen
Gewickelte Faservlies-Scheibe	Permanentes Freisetzen von Schleifkörnern	Gleichbleibendes Arbeitsergebnis während der gesamten Standzeit; keine Veränderung der Werkstückgeometrie
Besonders harte Imprägnierung	Extreme Erhöhung der Standzeit; profilierbar; besonders für den Einsatz auf Maschinensystemen geeignet	Kostenersparnis durch geringere Rüst- und Nebenzeiten; einfache Bearbeitung konturierter Werkstücke
Spezielles Entgratungsvlies	Extrem widerstandsfähig; hohe Schneidleistung; hohe Kantenfestigkeit; speziell für Entgratungsarbeiten	Zeit- und Kostenersparnis; gleichmäßiges, reproduzierbares Finish

DB-WL

Anwendungsbereiche:

Werkstoffe

Edelstahl, Titan, andere Metalle, Kunststoffteile

Werkstücke

z.B. Entgraten von Wellen- und Kolbenstangen vor dem Hartverchromen; Entgratung von Turbinenschaufeln, gestanzten Flachteilen, Fadenführern und Maschinenteilen, Zahnrädern, Druck- und Spritzgußteilen, Autoteilen (z.B. Kolbenringen, Kolben), Trennlinien an gegossenen und gepreßten Teilen

Zubehör

Spanndorne und Flansche je nach Durchmesser

Anwendungsempfehlungen

Durchmesser mm	Maximale Drehzahl U/min	Empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit U/min
152	6000	4000
203	4500	3000

ACHTUNG: Die Laufrichtung ist zu beachten

Sicherheitshinweise



3M Service

Haben Sie technische Fragen?

Ihr Ansprechpartner ist Herr Wolfgang Scheibe

Telefon: 09 51 / 4 75 33

Telefax: 09 51 / 4 75 33

Haben Sie Fragen zum Umweltschutz oder zur Produktsicherung?

Telefon: 0 21 31 / 14 20 42

Telefax: 0 21 31 / 14 35 87

Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



3M Deutschland GmbH
Schleif- und Poliersysteme
Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss

Telefon 0 21 31 / 14 27 10
Telefax 0 21 31 / 14 38 56
<http://www.3M.com/de/schleifen>
email: schleifen.de@3m.com

SBI 138
DB-WL
Version 01/99