



# PF-ZR

## Roloc<sup>+TM</sup> Cutting and Polishing Flap Brush


Zum Erzielen eines gleichmäßigen Glanzfinish

### Produkt-Information Scotch-Brite<sup>TM</sup> Faservliesprodukte

#### Produktaufbau

<i>Feinheitsgrade:</i>	Type A (braun):	medium
<i>Abmessungen:</i>	Durchmesser:	50, 63, 75 mm
	Breite:	25, 32, 35 mm

#### Maschinensysteme



<b>Merkmale</b>	<b>Vorteile</b>	<b>Nutzen</b>
Dreidimensionales Scotch-Brite Faservlies	Gleichmäßige Verteilung des Schleifkorns; paßt sich der Form des Werkstücks an	Gleichbleibendes, reproduzierbares Arbeitsergebnis; keine Veränderung der Werkstückgeometrie
Nylon Faservlies	Frei von korrosionserzeugenden Metallen	Metallisch reine Oberfläche
Lamellen-Konstruktion	Weiches, anpassungsfähiges Arbeiten; offene, flexible Konstruktion	Gleichmäßige Werkstückoberfläche ohne Rattermarken; kein Zusetzen
CP Material	Hohe Schneidleistung, dichtes Strichbild	Zeit- und Kostenersparnis; gleichmäßiges Finish
Roloc Schnellwechselsystem	Schneller Werkzeugwechsel ohne Einsatz eines Wechselwerkzeugs	Kostenersparnis durch geringere Rüst- und Nebenzeiten

# PF-ZR

## Anwendungsbereiche

### Werkstoffe

Metall, Kunststoff, Holz, Lacke.

### Werkstücke

z. B. Fensterprofile, Aluleisten, Bleche, Schmuck, Haushaltswaren, Bestecke, Silberwaren.

### Zubehör

Spanndorn Nr. 1 (Ø 50 und 63mm), Nr. 2 (Ø 75mm).

## Anwendungsempfehlungen

Durchmesser mm	Maximale Drehzahl U/min	Empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit U/min
50	12000	4000 - 8000
63	9000	3000 - 6000
75	8000	2500 - 4000

## Sicherheitshinweise



## 3M Service

Haben Sie technische Fragen?

Ihr Ansprechpartner ist Herr Wolfgang Scheibe

Telefon: 09 51 / 4 75 33

Telefax: 09 51 / 4 75 33

Haben Sie Fragen zum Umweltschutz oder zur Produktsicherung?

Telefon: 0 21 31 / 14 20 42

Telefax: 0 21 31 / 14 35 87

### Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



**3M Deutschland GmbH**  
Schleif- und Poliersysteme  
Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss

Telefon 0 21 31 / 14 27 10  
Telefax 0 21 31 / 14 38 56  
<http://www.3M.com/de/schleifen>  
email: [schleifen.de@3m.com](mailto:schleifen.de@3m.com)

**SBI 142**  
**PF-ZR**  
**Version 01/99**