



XT-DB

Clean & Strip XT Purple Disc mit Fiberunterlage Hochleistungsscheiben für die Grobreinigung

Produkt-Information Scotch-Brite™ Faservliesprodukte

Produktaufbau

Feinheitsgrade:

Type S (purple):

extra coarse

Abmessungen:

Durchmesser:

115, 178mm

Innendurchmesser:

22mm

Maschinensysteme



Merkmale	Vorteile	Nutzen
Verstärkte XT Clean & Strip Konstruktion	Höchste Standzeit bei allen Anwendungen	Kostenersparnis durch geringere Rüst- und Nebenzeiten
Vlies-Struktur	Kein Lösen von Einzelteilen	Höhere Arbeitssicherheit
Dreidimensionale Konstruktion	Gleichbleibendes Ergebnis	Gleichmäßige Werkstückoberfläche
Offene, flexible Konstruktion	Kein Zusetzen; paßt sich dem Werkstück an	Höhere Produktivität, keine Veränderung der Werkstückgeometrie
Nylon Faservlies	Frei von korrosionserzeugenden Metallen	Metallisch reine Oberfläche
Fiberunterlage	Verstärkte, anpassungsfähige Unterlage für flächige Bearbeitung	Einsatz auf allen handelsüblichen Winkelschleifern

XT-DB

Anwendungsbereiche: Werkstoffe

Edelstähle, NE-Metalle, Lacke.

Werkstücke

Reinigen von Schweißnähten, Metallflächen; Entfernen von Anlauffarben, Zunder, Rost, Korrosion, alten Beschichtungen, Dichtungsresten; Entrosten und Entfernen von Farben auf Blechteilen.

Zubehör

Stützteller 09583 (Ø 115mm), Stützteller 09921 (Ø 178mm).

Anwendungsempfehlungen

Durchmesser mm	Maximale Drehzahl U/min	Empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit U/min
115	10000	5000 - 7000
178	6500	2500 - 3500

Sicherheitshinweise



3M Service

Haben Sie technische Fragen?
Ihr Ansprechpartner ist Herr Wolfgang Scheibe
Telefon: 09 51 / 4 75 33
Telefax: 09 51 / 4 75 33

Haben Sie Fragen zum Umweltschutz oder zur Produktsicherung?
Telefon: 0 21 31 / 14 20 42
Telefax: 0 21 31 / 14 35 87

Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



3M Deutschland GmbH
Schleif- und Poliersysteme
Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss

Telefon 0 21 31 / 14 27 10
Telefax 0 21 31 / 14 38 56
<http://www.3M.com/de/schleifen>
email: schleifen.de@3m.com

XT-DB
Version 01/00