



XT-ZR

Clean & Strip Roloc+ XT Purple Disc

Hochleistungsscheiben für die Grobreinigung

Produkt-Information Scotch-Brite™ Faservliesprodukte

Produktaufbau

Feinheitsgrade:

Type S (purple):

extra coarse

Abmessungen:


Durchmesser:

100, 125mm

Breite:

12mm

Maschinensysteme



Merkmale	Vorteile	Nutzen
Verstärkte XT Clean & Strip Konstruktion	Höchste Standzeit bei allen Anwendungen	Kostensparnis durch geringere Rüst- und Nebenzeiten
Vlies-Struktur	Kein Lösen von Einzelteilen	Höhere Arbeitssicherheit
Dreidimensionale Konstruktion	Gleichbleibendes Ergebnis	Gleichmäßige Werkstückoberfläche
Offene, flexible Konstruktion	Kein Zusetzen; paßt sich dem Werkstück an	Höhere Produktivität, keine Veränderung der Werkstückgeometrie
Nylon Faservlies	Frei von korrosionserzeugenden Metallen	Metallisch reine Oberfläche
Roloc Schnellwechselsystem	Schneller Werkzeugwechsel ohne Einsatz eines Wechselwerkzeugs	Zeit- und Kostensparnis

XT-ZR

Anwendungsbereiche: Werkstoffe

Edelstähle, NE-Metalle, Lacke.

Werkstücke

Reinigen von Schweißnähten, Metallflächen; Entfernen von Anlauffarben, Zunder, Rost, Korrosion, alten Beschichtungen, Dichtungsresten; Entrosten und Entfernen von Farben auf Blechteilen.

Zubehör

Spanndorn Nr. 1 PN 09884.

Anwendungsempfehlungen

Durchmesser mm	Maximale Drehzahl U/min	Empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit U/min
100	8000	6000 - 7000
125	7000	5000 - 6000

Sicherheitshinweise



3M Service

Haben Sie technische Fragen?
Ihr Ansprechpartner ist Herr Wolfgang Scheibe
Telefon: 09 51 / 4 75 33
Telefax: 09 51 / 4 75 33

Haben Sie Fragen zum Umweltschutz oder zur Produktsicherung?
Telefon: 0 21 31 / 14 20 42
Telefax: 0 21 31 / 14 35 87

Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



3M Deutschland GmbH
Schleif- und Poliersysteme
Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss

Telefon 0 21 31 / 14 27 10
Telefax 0 21 31 / 14 38 56
<http://www.3M.com/de/schleifen>
email: schleifen.de@3m.com

XT-ZR
Version 01/00